KWALITEITSGROEPNEDERLAND.NL

51600 KG durable Pro

EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
EN 407:2020

GB PROTECTIVE GLOVES

Description: Five fingers seamless protection gloves knitted from nylon with nitrile coating on the palm and fingers. Shortened length for special applications, size 11 only. Do not use these gloves when protection in the cuff area is needed. These gloves satisfy the PPE Regulation (EU) 2016/425 and EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN407:2020 standards. Personal protective equipment category II.

Use: Gloves are designed for hand protection against mechanical risks in dry conditions, especially in fine engineering, machinery, warehouses, light industry etc.

Features and marking: Each pair is marked by logo of manufacturer, article number, manufacturing date (month/year) and pictograms of protection

read the user instruction | producer identification | conformity marking

separate labels not covered by type certificate,
may be not printed on the glove:

EN 388:2016+A1:2018 Protective gloves and other hand protective equipments against mechanical risks – protection levels:

Abrasion resistance:	4	(performance level 0 to 4)
Blade cut resistance:	1	(performance level 1 to 5)
Tear resistance:	3	(performance level 0 to 4)
Puncture resistance:	1	(performance level 0 to 4)
TDM cut resistance:	A	(performance level A to F)
Dexterity:	5	(performance level 1 to 5)

4131A

The protection class of gloves with two or more layers does not necessarily indicate the degree of protection of the outer layer. **EN 407:2020** Protective gloves and other hand protective equipments against thermal risks (heat and/or fire) - Protection levels:

Limited flame spread:	class X	(performance level 1 to 4)
Contact heat:	class 1	(performance level 1 to 4)
Convective heat:	class X	(performance level 1 to 4)
Radiant heat:	class X	(performance level 1 to 4)
Small splashes of molten metal:	class X	(performance level 1 to 4)
Large quantities of molten metal:	class X	(performance level 1 to 4)

X1XXXX

X – not tested, Test method appears not to be suitable for the glove design/ material. The protection levels only apply to the product with all layers.

Maintenance and care: Protect gloves against excessive heat, humidity, cold/ice, do not expose to organic solvents and their vapours, lubricants, fats, mineral oils. The gloves must not come in contact with open flame. When donning the glove, please ensure that both glove and hand are clean, glove is free from debris and particles, and glove is right, left and size specific. Always check if the glove is properly fit on the contours and crotches of fingers. Doffing. Remove the glove as soon as it wear off or damaged. It is advisable to ease left and right gloves off alternately using the gloved hand so that the gloves are removed without contacting bare hands. Do not dry the gloves in contaminated condition. Cleaning and disinfection is not intended for these gloves. Note: The performance characteristics of worn and laundered gloves may differ from the results shown above. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.

Warning: Gloves must not be used if there is risk of being caught by moving machine parts. Due the blade wearing the circular blade cut test results (EN 388 - 6.2.) are only indicative whilst the straight cut resistance test (TDM EN 388 - 6.3.) is the reference performance result. Protection features are only applied on palm side of the glove. Always use correct glove. Wrong size and poor fitting leads to poor hand protection. Check for any physical damages or contamination prior to each use of glove. Discard if there is any damage or contaminant. Remove the gloves as soon as it wear off or damaged. Gloves can be washed and dried. Use protection and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use gloves any further and seek medical advice. The gloves may lose their insulation properties if they become wet. When an indication for hand hygiene precedes a contact that also requires glove usage, hand rubbing, or hand washing should be performed before donning gloves and after removing gloves. Further information may be obtained from manufacturer. **Transport and storage:** Gloves are to be transported in original packaging or in a plastic cover, it is necessary to store them in dry, cool conditions and away from direct sunlight. Shelf life is 3 years from the manufacturing date when stored in suitable conditions. The EU type certificate have been issued by notified body No. 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. The declaration of conformity is available on the https://kwaliteitsgroepnederland.nl/conformiteitsverklaringen/. **Manufacturer:** Kwaliteitsgroep Nederland B.V., Zandwilg 18, 1731 LS Winkel, The Netherlands

AL DOREZA MBROJTESE

Përshkrimi: Doreza me pese gjitha qe qepje, thurje najloni me shtresë nitrile në pëllëmbë dhe gisha. Gjatësia e shkurtuar për gjerësine speciale. Përmasat 7-11. Mos përdorni këto doreza kur është e nevojshme mbrojtja në zonen e kyçit te doras. Dorezat plotësojnë standardet e Rregullores PMP (BE) 2016/425 dhe EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN407:2020. Pajisjeve mbrojtese personale Kategoria II.

Perdorimi: Doreza janë të dizajnuara për mbrojtjen e dorës kundër rreziqeve mekanike në kushte të thata, sidomos në inxhinieri, makineri, magazina, industrinë e lehtë, etj

Karakteristikat dhe shenimet me boqe: Çdo çift prodhuesit, numrin e artikullit, datën e prodhimit (muaj/vit) dhe piktogramet e mbrojtjes

Lexoni udhëzimet e perdorimit | Identifikimi i prodhuesit | Shenja e konformitetit te BE

shenja të tjera, të cilat nuk janë pjesë e certifikatës dhe mund të mos vendosen mbi dorezë:

EN 388:2016+A1:2018 Doreza mbrojtëse dhe pajisje të tjera mbrojtëse të duarve kundër rreziqeve mekanike – nivelet e mbrojtjes:

Reristenca ndaj Konsumit:	4	(niveli i performancës 0 deri në 4)
Rezistenca ndaj Prerjes:	1	(niveli i performancës 0 deri në 5)
Rezistenca ndaj Grisjes:	3	(niveli i performancës 0 deri në 4)
Reziteca ndaj Shpimit:	1	(niveli i performancës 0 deri në 4)
Reziztenca e prerjes TDM:	A	(niveli i performancës A deri në F)
Shkathtësi	5	(niveli i performancës 0 deri në 5)

4131A

Kisha e mbrojtjes së dorezave me dy cope mbi shtresa me lëvizje lëvizëse nomosdhëmërisht shkallën e mbrojtjes së shtresës së jashtme. **EN 407:2020** Doreza mbrojtëse dhe pajisje të tjera mbrojtëse të duarve kundër rreziqeve termike (nxehtësia dhe/ose zjarri) - Niveletë e mbrojtjes:

Performancë e flakës e kufizuar:	klasi X	(niveli i performancës 1 deri në 4)
Kontakti me nxehtesine:	klasi 1	(niveli i performancës 1 deri në 4)
Nxehtësia konvektive:	klasi X	(niveli i performancës 1 deri në 4)
Nxehtësia rrezatuese:	klasi X	(niveli i performancës 1 deri në 4)
Grimca te vogla metali te shkrire:	klasi X	(niveli i performancës 1 deri në 4)
Sasi e madhe metali te shkrire:	klasi X	(niveli i performancës 1 deri në 4)

X1XXXX

X – nuk është testuar, Metoda e testimit duket të mos jetë e përshtatshme për dizajnin / materialin e fiksuesit. Niveletë e mbrojtjes zbatohen vetëm për produktin e plotë me të gjitha shtresat.

Mirembajtja dhe perdorei i dorezes: Mbroni dorezat nga nxehesia. Mos i ekspozoni tek solucionet organike ose avujt e tyre. Mos perdoreni me lëndë yndyrore, vajra e lëndë minerale. Dorezat nuk duhet të vijnë në kontakt me flakë të hapur. Kur vendosni dorezë, sigurohuni që dorezat dhe duart janë të pastra, që dorezat nuk kanë ndonjë defekt që mund të ndikojë negativisht e vetitë e tyre mbrojtëse, kanë mbishtesën e duhur dhe përshtatshëm midis gishtërinjve. Hiqja e dorezave: Hiqini dorezat kur janë të konsumuara apo të dëmtuara. Rekomandohet lirimi i dorezave majtas-djathtas me dorën në dorezë në mënyrë që dorezat të hiqen pa kontakt me skurën e paprotuar. Mos lini dorezat e gjetheve. Dorezat e ndotura duhen larë dhe dezinfektohen nuk është i destinuar për këto doreza. Shënim: Karakteristikat e performancës së dorezave të veshura dhe larë mund të ndryshojë nga rezultatet e treguara më lart. Dorezat nuk mund të lahen me lavatrice ose pastrim kimik.

Kujdes: Dorezat nuk duhet të përdoret nëse ekziston një rrezik i pjesëve lëvizëse të makinerie. Për shkak të çmprehjes së tehut janë rezultatet e testeceës në prerje me ten me forme rrethore (6.2) thjesht orientuese, ndërsa testi i rezistencës ndaj prerje TDM (6.3) jep rezultatin e saktë të referencës. Karakteristikat mbrojtese janë aplikuar vetëm në pjesen e pellembes se dorezës. Gjithmonë perdoreni dorezën të duhura. Madhësia e gabuar dhe pershtatja e dobët çojnë në mbrojtje të dobët të dorës. Para çdo perdorimi kontrolloni dorezave, sigurohuni që nuk janë të dëmtuara ose të ndotura. Hidhni dorezat nëse janë të dëmtuara ose të ndotura. Hiqini dorezat, nëse janë të dëmtuara. Dorezat mund t'i lahen dhe t'i dezinfektuara. Dorezat përmbajnë gome natyrore, përdorimi i tyre mund të shkaktojë acarim të lëkurës dhe reaksion alergjik në një rast të tillë mos përdoni dorezë me tej dhe kërkoni këshilla mjekësore. Dorezat mund të humbasin vetitë e tyre izoluese nëse bëhen me njollë. Dorezat janë të pastra para përdorimit të dorezave, duhet t'i fshini ose t'i lani para se të vendosni dorezat dhe pasi t'i hiqni ato. Për më shumë informacione kontaktoni prodhuesin. **Transporti dhe magazinimi:** Dorezat duhet të transportohen me ambalazh original ose me një mbulese plastike, duhet te ruhen ne vende te thata, kushte te fohta dhe larg nga rrezet e diellit. Me respektimin e kushteve të përshtatshme të magazinimit, afati i ëmbrënjës së magazinë të mënjanë ose shtë 3 vjet që nga data e prodhimit. Certifikata e BE shtë lëshuar nga organi/personi i notifikuar me nr. 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Deklarata e konformitetit gjëndet ne internet ne faqen: https://kwaliteitsgroepnederland.nl/conformiteitsverklaringen/. **Prodhuesi:** Kwaliteitsgroep Nederland B.V., Zandwilg 18, 1731 LS Winkel, The Netherlands

AZ QORUYUCU ƏLCƏKLƏR

Təsviri: Palma və barmaqlarda nitril örtüklü neylondan toxunmuş beş barmaqlı, qüsursuz qoruyucu əlcəklər. Xüsusi tətbiqlər üçün qısaldılmış uzunluqlarda 7-11 ölçüləri mövcuddur. Manjet hissədə qorunmanı təmin etmək məqsədilə bu əlcəklərdən istifadə etmayın. Əlcəklər PPE Qaydaları (AB) 2016/425 və EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018 normalarına uyğunluşdırır. Şəxsi qoruyucu avadanlıq, kateqoriyası II.

İstifadəsi: Əlcəklər quru şəraitdə, xüsusilə incə mühandislik, maşınqayırma, anbar, yüngül sənaye və s. yerlərdə mexanikli risklardan əllərin qorunması üçün nəzərdə tutulub.

Xüsusiyyətlər və işarələma: Hər bir cüt istehsalçının loqosu, maqazin nömrəsi, istehsal tarixi (ay/il) və qoruma piktoqramları ilə qeyd olunur

istifadəçi üçün təlimatları oxuyun | AB uyğunluq sertifikatı

tip sertifikatı ilə ahata olunmayan ayrı etiketlər, əlcəkdə çap olunmaya bilar:

EN 388:2016+A1:2018 Mexanik risklara qarşı qoruyucu əlcəklər va digar al qoruyucu vasitələri – qorunma səviyyələri:

Sürtünməyə qarşı davamlılığı:	4	(performans səviyyəsi 0-dan 4-ə qədər)
Kəsilməyə qarşı davamlılığı:	1	performans səviyyəsi 0-dan 5-ə qədər)
Cırılmağa qarşı davamlılığı:	3	(performans səviyyəsi 0-dan 4-ə qədər)
Deşilməyə qarşı davamlılığı:	1	(performans səviyyəsi 0-dan 4-ə qədər)
TDM kəsilməyə müqavimət:	A	(performans səviyyəsi A-dan F-ə qədər)
Xüsusiyyətləri	5	(performans səviyyəsi 0-dan 5-ə qədər)

4131A

İki və ya daha çox qatlı əlcəklərin mühafizə sinfi mütləq xarici tabaqanın qorunma dərəcəsini göstərmir. **EN 407:2020** Yanğınlara qarşı qoruyucu əlcəklər va digar al qoruyucu avadanlıqlar (istilik va/və ya yanğın) - Qoruma səviyyələri:

Mahdud alov yayılması:	sinif X	(performans səviyyəsi 1-dən 4-ə qədər)
Toxunma Dərəcəsi:	sinif 1	(performans səviyyəsi 1-dən 4-ə qədər)
İstiliyin Çədirilməsi :	sinif X	(performans səviyyəsi 1-dən 4-ə qədər)
İstiliyin Yayımı:	sinif X	(performans səviyyəsi 1-dən 4-ə qədər)
Kiçik Metal Sıçramaları:	sinif X	(performans səviyyəsi 1-dən 4-ə qədər)
Böyük Metal Sıçramaları:	sinif X	(performans səviyyəsi 1-dən 4-ə qədər)

X1XXXX

FR GANTS DE PROTECTION CONTRE LES COUPURE

Description: Gants à cinq doigts tricoté sans couture en nylon avec enduction nitrile sur la paume et les doigts. Longueur raccourcie pour des applications spéciales, taille 7-11. N'utilisez pas les gants pour protection des poignets. Les gants sont conformes au règlement EPI (UE) 2016/425 et aux normes EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN407:2020. Equipement de protection individuelle de catégorie II.

l'Utilisation: Gants sont conçus pour la protection des mains contre les risques mécaniques dans des conditions sèches, en particulier dans l'ingénierie fine, les machines, les entrepôts, l'industrie légère, etc.

Caractéristiques et marquage: Chaque paire est marquée du logo du fabricant, du numéro d'article, de la date de fabrication (mois/année) et des pictogrammes de protection

lire les instructions | identification du producteur | marquage de conformité

D'autres symboles qui ne font pas la partie du certificat de et ne doivent pas être placés directement aux gants:

EN 388:2016+A1:2018 Gants de protection et autres équipements de protection des mains contre les risques mécaniques – niveaux de protection :

Contre frottements:	4	(niveau de performance 0 à 4)
Contre coupure:	1	(niveau de performance 0 à 5)
Contre déchirure:	3	(niveau de performance 0 à 4)
Contre perforation:	1	(niveau de performance 0 à 4)
Résistance à la coupure TDM:	A	(niveau de performance A à F)
Dextérité	5	(niveau de performance 0 à 5)

4131A

La classe de protection des gants à deux ou plusieurs couches n'indique pas nécessairement le degré de protection de la couche extérieure. **EN 407:2020** Gants de protection et autres équipements de protection des mains contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu) - Niveaux de protection :

Propagation de flamme limitée:	classe X	(niveau de performance 1 à 4)
Propagation de la chaleur de contact:	classe 1	(niveau de performance 1 à 4)
Résistance à la chaleur de convection:	classe X	(niveau de performance 1 à 4)
Résistance à la chaleur rayonnante:	classe X	(niveau de performance 1 à 4)
Résistance aux projections de métal fondu:	classe X	(niveau de performance 1 à 4)
Résistance aux grandes masses de métal fondu:	classe X	(niveau de performance 1 à 4)

X1XXXX

X – non testé, la méthode d'essai ne semble pas convenir à la conception/au matériau du gant. Les niveaux de protection ne s'appliquent qu'au produit complet avec toutes les couches.

Entretien et utilisation: Gants de protection contre la chaleur ne pas exposer à des solvants organiques et de leurs vapeurs, les lubrifiants, les graisses, les huiles minérales. Les gants ne doivent pas entrer en contact avec une flamme nue. En mettant les gants, il faut contrôler si les gants et les mains sont propres, les gants n'ont aucun défaut qui pourraient réduire les qualités de protection, la taille des gants est conforme et les gants couvrent bien les doigts et l'espace entre les doigts. Retrait des gants: Si les gants sont usés ou détériorés, il faut les retirer. Il est recommandé de retirer alternativement les gants gauche et droit par les mains dans les gants de sorte que les gants n'entrent pas en contact avec la peau non protégée. Ne laissez pas les gants dans un état contaminé. Ne nettoyez et ne désinfectez pas ces gants. Nous ne sommes pas responsables des caractéristiques de performance des gants portés et lavés peuvent différer des résultats indiqués ci-dessus. Les gants ne peuvent pas être lavés en machine ou nettoyés à sec.

Attention: Gants ne doivent pas être utilisés s'il y a un risque qu'ils seront pris dans les pièces mobiles de machines. Il raison de la usure de la lame, les résultats du test de coupe de la résistance à la coupe à une lame circulaire (6.2.) ne servent qu'à titre d'orientation, par contre l'essai de résistance à la coupe TDM (6.3.) représente le résultat du traitement de référence. Les caractéristiques de sécurité ne s'appliquent uniquement à la paume. Utilisez toujours le bon gant. La taille non-conforme de gants et leur mauvaise mise représentent la cause de la protection insuffisante des mains. Avant chaque usage des gants, vérifiez si les gants ne sont pas physiquement détériorés ou pollués. En cas de détérioration ou de pollution, liquider les gants. Si les gants sont usés ou détériorés, il faut les retirer. Les gants contiennent du caoutchouc naturel, leur utilisation peut provoquer des irritations de la peau ou des réactions allergiques, dans ce cas, ne plus utiliser de gants et consulter un médecin. Les gants peuvent perdre leurs propriétés isolantes s'ils sont mouillés. Si vous n'avez pas de mains propres avant de mettre des gants, il faut nettoyer ou laver les mains avant de mettre ou de retirer les gants. Pour les informations complémentaires, contacter le fabricant. **Transport et stockage:** Les gants doivent être transportés dans son emballage d'origine ou un couvercle en plastique, il est nécessaire de les stocker dans des conditions sèches et frais, loin de la lumière solaire directe. Dans des conditions optimales, des gants pendant au moins 3 ans peuvent être enregistrés. Un certificat UE type a été établi par la personne notifiée n° 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. La déclaration de conformité est disponible sur le site https://kwaliteitsgroepnederland.nl/conformiteitsverklaringen/.
Fabricant: Kwaliteitsgroep Nederland B.V., Zandwilg 18, 1731 LS Winkel, The Netherlands

GR ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ

Περιγραφή: Προστατευτικά γάντια πέντε δακτύλων, άνευ ραφής, πλεκτά από νάυλον, με επικάλυψη νιτριλίου στην παλάμη και τα δάκτυλα. Διαθέσιμα μεγέθη 7-11. Κοντύτερο μήκος για ειδικές εφαρμογές. Μη χρησιμοποιείτε γάντια αυτού του τύπου σε περιπτώσεις που η περιοχής του καρπού. Τα γάντια πληρούν τα πρότυπα ΕΠΠ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425 και EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN407:2020. Εξοπλισμός προσωπικής προστασίας κατηγορίας ΙΙ.

Χρήση: Τα γάντια έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των χεριών από μηχανικούς κινδύνους σε ξηρές συνθήκες, ειδικά για χρήση σε λεπτές μηχανικές εργασίες, σε μηχανήματα, αποθήκες, ή στην ελαφρά βιομηχανία κ.λπ.

Χαρακτηριστικά και σημάνσεις: Κάθε ζεύγος φέρει το λογότυπο του κατασκευαστή, τον αριθμό προϊόντος, την ημερομηνία κατασκευής (μήνας/έτος) και τα εικονογράμματα προστασίας.

Οσάτε ονατκε κοje νισυ σαυτανι ον σερτιφιχατε ανδ ιν τηε ρυβρικ οφ ιτς ρεσπεχτιβε ρισκ ρεγιον ασ ρεφλεχτεδ ιν τηε ρισκ ρεγιστερ, ινχλυδινγ τηε ρεφερενχε νυμβερς οφ τηε ρελεβαντ ηαρμονισεδ σταν δαρδς ιν τηε ρεγιστρατιον φορμ. Ιφ ιτ ις ρεκυιρεδ τηατ τηε ρροτεχτιον ιν ρεσπεχτ οφ χερταιν ρισκς ις νοτ ρροβιδεδ βψ τηε ρρεσεντ ρροτεχτιβε γλοβε, τηεν τηε ρρεσεντ ρροτεχτιβε γλοβε σηουλδ νοτ βε ρρεσεντ ιν τηε ρρεσεντ ρρεφερρεδ σιζε ιν τηε ρρεσεντ ρρεφερρεδ χολουρ ιν τηε ρρεσεντ ρρεφερρεδ στατε ιν τηε ρρεσεντ ρρεφερρεδ ρρεσεντατιον

ҚОРҒАҒЫШ ҚОЛҒАП

Сипаттама: Алақанында және саусақтарында нитрил жабыны бар нейлоннан тоқылған бес саусақты жіңішке қорғаныс қолғаптары. Арнайы қолданбалар үшін қысқартылған ұзындықтағы 7-11 өлшемдері қол жетімді. Мамандар әжімшаңда қорғанған қолғанда бұл қолғаптарды қолданбаңыз. Қолғаптар ЖҚҚ өрекешіне (ЕО) 2016/425 және ЕН ISO 21420:2020, ЕН 407:2020 және ЕН 388:2016+А1:2018 стандарттарына сәйкес келеді. Жеке қорғану құралдары II санат.

Қолдану: Қолғаптар құрғақ жағдайларда, әсіресе ұсақ техникада, машиналарда, қоймаларда, жеңіл өнеркәсіпте, т.б. қолмен механикалық қауіптерден қорғауға арналған.

Қолғаптарды мен таңдалуы: Әрбір жұп өндірушінің логотипімен, мақала нөмірімен, шығарылған күнімен (ай/жыл) және қорғау пиктограммаларымен белгіленген

қолтаңбаға типтік сертификаттың қамтылмаған жекелеген жапсырмалары басып шығаруға болмайды:

EN 388:2016+A1:2018 Механикалық қауіптерден қорғайтын қолғаптар және қолды қорғайтын басқа да құралдар – қорғаныс деңгейлері

Тозуға қарсы қорғаныс дәрежесі:	4	(0-ден 4-ке дейінгі өлшемділік деңгейі)
Жүгіндегі кесу қорғау дәрежесі:	1	(0-ден 5-ке дейінгі өлшемділік деңгейі)
Кескі ұзағыуға қарсы қорғау дәрежесі:	3	(0-ден 4-ке дейінгі өлшемділік деңгейі)
Тесуға қарсы қорғау дәрежесі:	1	(0-ден 4-ке дейінгі өлшемділік деңгейі)
TDM кесу кедергісі:	A	(өлшемділік деңгейі A-F)
Ентілік	5	(0-ден 5-ке дейінгі өлшемділік деңгейі)

4131A

Екі немесе одан да көп қабаты бар қолғаптардың қорғаныс класы міндетті түрде қолғаптың басқа да қуралдар – қорғаныс деңгейлері көрсетіледі.**EN 407:2020** Термиялық қауіптерден (жылу және/немесе өрт) қорғайтын қолғаптар және басқа құралдар - Қорғаныс деңгейлері:

Жалынның шектелуі таралуы:	klasse	X (өлшемділік деңгейі 1-ден 4-ке)
Байланыс жылуы:	klasse	1 (өлшемділік деңгейі 1-ден 4-ке)
Конвективті жылу:	klasse	X (өлшемділік деңгейі 1-ден 4-ке)
Радиациялық жылу:	klasse	X (өлшемділік деңгейі 1-ден 4-ке) X1XXXX

Балқытылған металдың кішкене шашырауы: klasse X (өлшемділік деңгейі 1-ден 4-ке)
Балқытылған металдың үлкен көлемінің ыстығы: klasse X (өлшемділік деңгейі 1-ден 4-ке)
X – сыналмаған, сынақ әдісі қолған дизайнына/материалына сәйкес келмейтін сынақты.
Қорғаныс деңгейлері тек барлық қабаттары бар толық өнімге
Кіріктірілген қолғаптарынан тұратын қолғаптар көрсетуге мүмкін пайдалану: Қолғаптарды сауалеңдерден қорғаныз, органикалық қертіктіктерден жаңе олардың бұлғарының, майлар материалдарының, майлардың, минералды майлардың әсеріне ұшырағанда.
Қолғаптар ашық отпен жанғанда ыдырайды немесе. Қолғаптар жүгін кезде қолдан пен қолдың тазалығына, қолғаптардың қорғаныс қасиеттерін азайатын ақаулардың жоқтығына, қолған сауастарының жаңе оның ішінде дұрыс емес киілу, ешқанда жасқа сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз. Қолғапты шешу: қолғапты тозған немесе зақымдалған бойда шешіп тастаңыз. Қорғалмаған қола тиіп кетпейтіндей етіп, сол жаңе оң қолғапты қолғаптың кезеңі-кезеңі бостап шешуге кеңес беріледі- Қолғаптан ластанған жуйде қалдырмаңыз- Тазалау жаңе дезинфекциялау бұл қолғаптарға арналмаған. Ескертпе: Тозған жаңе жұылған қолғаптардың өнімділік сипаттамалары жоғарыда көрсетілген нәтижелерден өзгеше болуы мүмкін. Қолғаптарды машинада жууға немесе құрғақ тазалауға болмайды.

Ескерту: Қорғаныстан машина бөлшектерінің тиіп кету қаупі болса, қолғапты пайдаланбау қажет. Дисней / Дисней ұзартылған мультфильмдерінің кейіпкерлерінің бейнесі дәрігерлік пышақтың жүзінің кетуінен болып тек бағдарлау, кесіпшіне ТДМ re (6.3.) қарсы кесуіне қарсы сынағы нәтижесі болады. Қорғаныш мүмкіндігі қолғаптың алақан бөлігіне ғана қолданылады. Алақанда орналасқан қолғаптың шаңдалуы оны пайдаланушының қолды нашар қорғауға әкеледі. Қолғапты ау қолданар алдында физикалық зақымдар немесе ластану бар-жоғын тексеріңіз. Зақым немесе ластануы бар болса, тастаңыз. Қолғап тозғанын немесе зақымданғанын кейін бірден шешіңіз. Қолғаптың құрамында табиғи резеңке бар, олардың қолдану терінің тітіркенуіне және аллергиялық реакцияны тудыруы мүмкін. Мұндай жағдайлар орын алса, қолғапты қолданудан бас тартыңыз. Дәрігермен кеңес алыңыз. Қолғаптар ұйылғанның жағдайда оқшаулау қасиеттерін жоғалтуы мүмкін. Қолғапты қолданар алдында қолғаптың таза болмаса, қолғапты киер алдында жаңе ашылмаған кейін қолғаптың ішкі жағын тексеріп алыңыз. Қолғапты киер алдында әрқашан қолыңызды жуыңыз. Қолғапты шешкенде, сол жаңе оң қолғапты шешу кезінде ешқандай тасымалдау жасамаңыз. Қолғаптарды сақтаңыз. Қолғаптарды қатпамасыңда немесе пластик жасанды қажет, оны жарық, салқын жаңе жылы жерде тікелей күн көзінен алыс сақтау керек. Жарамды жағдайларда сақтағанда, жарамдылық мерзімі жасалған күннен бастап 3 жыл. ЕО типті сертификатты № 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Сәйкестік туралы декларация жарияланған https://kwaliteitsgroepnederland.nl/conformiteitsverklaringen/.
Дайындаушы: Kwaliteitsgroep Nederland B.V., Zandwilg 18, 1731 LS Winkel, The Netherlands

AISZARGCIMDI

Apraksts: Aizliti neilona pieciru pirkstu bezšļu aizsargcimdi ar nitrīla pārklājumu plaukstas dālī un uz pirkstiem. Pieejamas izmēri 7-11 īsākām darba operācijām. Ārstniecīskās nozares. Neizmantot šos cimdus, ja nepieciešama aizsardzība aproces dalā. Cimdi atbilst IAL Regulai (ES) 2016/425 un EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN407:2020 standartiem. Individuālās aizsardzības līdzekļi II. kategorija.

Lietošana: Cimdi ir izstrādāti roku aizsardzībai pret mehāniskiem riskiem saušā darba vidē. Īpaši piemēroti inženērija, mašīnbūvē, noliktavās, vieglajā rūpniecībā.

Piktogrammas un marķējums: Katru pāri apzīmē ar ražotāja logotipu, izstrādājuma numuru, izgatavošanas datumu (mēnesi / gadu) un aizsardzības piktogrammām

citi apzīmējumi, kas nav sertifikāta saštāvdaļa, un kam nav jāatrodas uz cimda:

EN 388:2016+A1:2018 Aizsargcimdi un citi roku aizsardzības līdzekļi pret mehāniskiem riskiem – aizsardzības līmeņi:

Nodīluma izturība:	4	(veiktspējas līmeņis no 0 līdz 4)
Izturība pret griešanu:	1	(veiktspējas līmeņis no 0 līdz 5)
Izturība pret plēsumiem:	3	(veiktspējas līmeņis no 0 līdz 4)
Izturība pret caurdursanu:	1	(veiktspējas līmeņis no 0 līdz 4)
TDM samazināt pretestību:	A	(veiktspējas līmeņis A līdz F)
Veikliba	5	(veiktspējas līmeņis no 0 līdz 5)

4131A

Divu vai vairāku slāņu cimdu aizsardzības kase ne vienmēr noráda ārējā slāņa aizsardzības pakāpi. **EN 407:2020** Aizsargcimdi un citi roku aizsarglīdzekļi pret termiskiem riskiem (karstumu un/vai ugunsgrēku):

Ierobežota liesmas izplatīšanās:	klase	X (veiktspējas līmeņis no 1 līdz 4)
Aizsardzība pret tiešu karstumu:	klase	1 (veiktspējas līmeņis no 1 līdz 4)
Aizsardzība pret vispārēju karstumu:	klase	X (veiktspējas līmeņis no 1 līdz 4)
Aizsardzība pret staru karstumu:	klase	X (veiktspējas līmeņis no 1 līdz 4)
Aizsardzība pret sīkām kausēta metāla daļiņām:	klase	X (veiktspējas līmeņis no 1 līdz 4)
Aizsardzība pret lielām kausēta metāla daļiņām:	klase	X (veiktspējas līmeņis no 1 līdz 4)

X – nav testēts, testa metode, šķiet, nav piemērota cimdu konstrukcijai/materiālam. Aizsargzibas līmeņi attiecas tikai uz pilnu izstrādājumu ar visiem slāņiem.

X1XXXX

VERNEHANSKEN

Beschreibung: Handschoenen met dunne laag nitril palmcoating en nylon drager. Ingekorte lengte voor speciale toepassingen, maat 7-11. Gebruik deze handschoenen niet wanneer bescherming van de pols noodzakelijk is. Deze handschoenen voldoen aan de PBM-verordening (EU) 2016/425 en EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN407:2020-normen. Persoonlijke beschermingsmiddelen categorie II.

Gebruik: Handschoenen zijn ontworpen voor handbescherming tegen mechanische risico's in droge omstandigheden, met name in fijne machinebouw, machines, magazijnen, lichte industrie enz.

Eigenschappen en markering: Elk paar is gemarkeerd met het logo van de fabrikant, artikelnummer, productiedatum (maand/jaar) en beschermingspictogrammen

Andere iconen die niet gedekt zijn bij het certificaat en daarom misschien niet op de handschoen geprint staan:

EN 388:2016+A1:2018 Beschermende handschoenen en andere handbeschermingsmiddelen tegen mechanische risico's – beschermingsniveaus:

Schuurbestendig:	4	(prestatieniveau 0 tot 4)
Snijweerstand:	1	(prestatieniveau 0 tot 5)
Scheurbestendig:	3	(prestatieniveau 0 tot 4)
Doorsteekbestendig:	1	(prestatieniveau 0 tot 4)
TDM snijweerstand:	A	(prestatieniveau A tot F)
Precisie	5	(prestatieniveau 0 tot 5)

4131A

De beschermingsklasse van handschoenen is het meer tagen geeft niet noodzakelijk de beschermingsgraad van de buitenste laag aan. **EN 407:2020** Beschermende handschoenen en andere handbeschermingsmiddelen tegen thermische gevaren (hitte en/of vuur) – beschermingsniveaus:

Beperkte vlamverspreiding:	class	X (prestatieniveau 1 tot 4)
Contacthitte:	class	1 (prestatieniveau 1 tot 4)
Geleidingshitte:	class	X (prestatieniveau 1 tot 4)
Stralingshitte:	class	X (prestatieniveau 1 tot 4)
Kleine spatten gesmolten metaal:	class	X (prestatieniveau 1 tot 4)
Grote hoeveelheden gesmolten metaal:	class	X (prestatieniveau 1 tot 4)

X1XXXX

X – niet getest. Testmethode lijkt niet geschikt voor het handschoenontwerp/materiaal. De beschermingsniveaus zijn gebaseerd op het volledige product van het volledige product.

Reiniging en onderhoud: Beschermen handschoenen tegen strallingswarmte, niet blootstellen aan ontvlammende materialen, oliën en dampen, smeermiddelen, vetten, mineraal oliën. De handschoenen mogen niet in contact komen met open vuur. Zorg er bij het aantrekken van handschoenen voor dat zowel de handschoenen als de handen schoon zijn, dat de handschoenen geen defecten vertonen die de beschermende eigenschappen zouden aantasten, dat de handschoenen de juiste maat hebben en goed op en tussen de vingers zitten. Handschoenen uittrekken zoals beschreven uitgeleerd onder andere voorkomen dat besmetting zijn. Het is aanbevolen om de linker- en rechterhandschoen afwisselend los te maken met de gehandschoende hand, zodat de handschoenen worden uitgetrokken zonder contact met de onbeschermde huid. Laat handschoenen niet achter op oppervlakken die besmetting kunnen zijn. Het is niet bedoeld voor deze handschoenen. Opmerking: de prestatiekenmerken van gedragen en gewassen handschoenen kunnen verschillen van de hierboven weergegeven resultaten. Handschoenen kunnen niet in de wasmachine worden gewassen of chemisch gereinigd.

Waarschuwing: Handschoenen mogen niet worden gedragen als er een risico bestaat op verstrengeling met bewegende onderdelen van machines. Ten gevolge mesvermoeidheid, de resultaten van de circulaire snijweerstandstest (EN 388 - 6.2.) geven slecht een indicatie, terwijl de TDM snijweerstandstest (TDM EN 388 - 6.3.) niet van toepassing is op deze soort van handschoen. De verkeerde maat handschoenen en hun verkeerde pasvorm zijn de oorzaak van onvoldoende bescherming van de handen. Controleer handschoenen voor elk gebruik op fysieke schade of vervuiling. Gooi handschoenen weg als zij beschadigd of vuil zijn. Als handschoenen versleten of beschadigd zijn, vervolger ze dan. Handschoenen bevatten natuurlijk rubber, het gebruik ervan kan soms allergische reacties veroorzaken. Wanneer dit zich voordoet, dat geval geen handschoenen meer en zoek medisch advies. Als uw handen niet schoon zijn voor het aantrekken van handschoenen, kan vervuiling van handschoenen ontstaan en de handen vervolgens uit wassen voordat u de handschoenen aan- en nadien uittrekt. Neem contact op met de fabrikant voor meer informatie. **Transport en opslag:** Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele verpakking of plastic zak. Opslaan in een koele, donkere en droge ruimte beschermd tegen het bereik van direct zonlicht. Indien juist opgeslagen zullen deze handschoenen maximaal 3 jaar blijven. Voldoen aan de eisen van de Verordening (EU) 2016/425 betreffende de persoonlijke beschermingsmiddelen. Conformiteitsverklaring is beschikbaar op https://kwaliteitsgroepnederland.nl/conformiteitsverklaringen/.
Leverancier: Kwaliteitsgroep Nederland B.V., Zandwilg 18, 1731 LS Winkel, The Netherlands

ЗАЩИТНИ ЛЕКИ

Описание: Ръкавици с ръкавица от плетиво с нитрилно покритие на дланите и пръстите. Предназначени за по-кратки операции, размери 7-11. Не използвайте ръкавица при работа, изискваща защита на китката. Ръкавиците отговарят на Регламент (ЕС) 2016/425 и EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020. Средства индивидуална защита, категория II.

Използване: Ръкавиците са предназначени за общо ръчно боравене в сухи условия, в машиностроенето, в складове, в леката промишленост и т.н.

Свойства и маркировка: Всяка двойка ръкавици е маркирана с логото на производителя, номер на артикула, дата на производство (месец / год) и пиктограмите на защита

отделните етикети, на которите не е разпространяется сертификат за съответствие и не отговарят на изискванията на пиктограмите:

EN 388:2016+A1:2018 Защитните ръкавици и другите средства защити срещу от механичните рискове – уровни защита:

Степен износоустойчивост:	4	(уровень производительности от 0 до 4)
Устойчивост к порезам:	1	(уровень производительности от 0 до 5)
Устойчивост на разкъсване:	3	(уровень производительности от 0 до 4)
Устойчивост к пробиване:	1	(уровень производительности от 0 до 4)
Сопротивление резанию ТДМ:	A	(уровень производительности от A до F)
Сцепление хлаеса	5	(уровень производительности от 0 до 5)

4131A

Клас защитни ръкавици с двуслойна или по-дебелия не обязательно указывает на степень защиты ваших рук. **EN 407:2020** Ръкавици и другите средства защити срещу рисковете от термичните рискове (топла и/или огня) - Уровни защити:

Ограниченое распространение пламени:	класс	X (1-4)
Устойчивость к контактному теплу:	класс	1 (1-4)
Устойчивость к конвекционному теплу:	класс	X (1-4)
Устойчивость к тепловому излучению:	класс	X (1-4)
Устойчивость к брызгам расплавленного металла:	класс	X (1-4)
Устойчивость к большим количествам расплавленного металла:	класс	X (1-4)

X1XXXX

X – не испытано, метод испытания не подходит для данной конструкции/материала ръкавици. Уровни защити относятся только к изделию в сборе без отдельных слоев.

Инструкция по пользованию: Избягайте контакта пръстите с топловим излучением, органическими разтворителями и на пари, смазочни материали, жирове, минерални масла. Пръстите не трябва контактуват с отворени огнени. При поставяне на ръкавиците уверете се, че ръцете и ръцете са чисти, че пръстите и ръцете не са с дефекти, които могли би ухудшить их защитные свойства, пръстите имеют правильный размер и хорошо сядат на пальцах и между пальцами. Снимете пръстите, как только они изношены или повреждены. Рекомендуется почоередно освобождать левую и правую перчатку рукой в перчатке, предварительно отстегнувшей манжету на запястьи кожей. Не оставляйте пръстите в загрязненом состоянии. Сти пръстите не предназначены для очистки и дезинфекции. Примечание. Експлуатационните характеристики изношените и вьсстранимые пръстите могут отличаваше от резултатите, показаните вьше. Пръстите нельзя стирать или чистить химическим способом.

Предупреждение: Пръстите не должны использоваться, если есть риск попадания в движущиеся части оборудования. Из-за того, что диск изнашивается, результаты теста на резистентность на порезы (EN 388 - 6.2.) ненадежны. Плохо подобранные размер и по время как тест на сопротивление прямому разрезу (TDM EN 388 - 6.3.) является эталонным на наличие фрикционных свойств, не обладает эффективностью для защиты от порезов. Всегда используйте подходящие пръстите. Неправильный размер и плохая посадка приводят к плохой защите рук. Перед каждым использованием перчаток проверяйте их на наличие физических повреждений или загрязнения. Выбросьте, если есть какие-либо повреждения или загрязнения. Снимите перчатку, как только она изнашивается или повреждается. Перчатки содержат натуральный каучук, их использование может вызвать раздражение кожи и аллергическую реакцию, в этом случае не пользуйтесь перчатки и обратитесь за медицинской помощью. Перчатки могут потерять свои изоляционные свойства, если намокнут. Если у вас нет чистых рук перед применением перчаток, необходимо руки отереть или вымыть перед надеванием перчаток и после их снятия. Относительно дополнительной информации обращайтесь к производителю.

Транспортировка и хранение: Пръстите должно быть транспортированы в оригинальной картонной упаковке или в полиэтиленовом пакете, необходимо хранить в сухих, прохладных помещениях, вдали от прямых солнечных лучей. Срок годности составляет минимально 3 года с даты изготовления при хранении в соответствующих условиях. Сертификат был выдан уполномоченным органом номер 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Декларация соответствия доступна на https://kwaliteitsgroepnederland.nl/conformiteitsverklaringen/.
Производитель: Kwaliteitsgroep Nederland B.V., Zandwilg 18, 1731 LS Winkel, The Netherlands

MĂNUȘI DE PROTECȚIE

Descriere: Mănuși de protecție cu cinci degete, tricotate din nylon, palma complet acoperită și degetele parțial acoperite cu nitril. Lungime redusă pentru aplicații speciale, mărimea 7-11. Nu utilizați aceste mănuși dacă aveți nevoie de protecție în zona încheieturii mâinii. Mănușile respectă Regulamentul EIP (UE) 2016/425 și standardele EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN407:2020. Echipament individual de protecție categoria II.

Utilizare: Mănușile sunt concepute pentru protecția mâinilor împotriva riscurilor mecanice în condiții uscate, în special în inginerie fină, mașini, depozite, industria ușoară etc.

Caracteristici și marcaje: Fiecare pereche este marcată cu sigla producătorului, numărul articolului, data de fabricație (lună / an) și pictograme de protecție

marcaje separate, ce nu sunt acoperite de certificatul, pot să nu fie incluse pe mănușă:

EN 388:2016+A1:2018 Mănuși de protecție și alte echipamente de protecție a mâinilor împotriva riscurilor mecanice – niveluri de protecție:

Rezistență la abraziune:	4	(nivel de performanță de la 0 la 4)
Rezistență la tăiere:	1	(nivel de performanță de la 0 la 5)
Rezistență la sfâșiere:	3	(nivel de performanță de la 0 la 4)
Rezistență la înțepare:	1	(nivel de performanță de la 0 la 4)
Rezistență la tăiere TDM:	A	(nivel de performanță A a F)
Clasa de destreztate	5	(nivel de performanță de la 0 la 5)

4131A

Dacă simbolul de la mânușile cu două sau mai multe straturi nu indică o clasă de protecție al stratului exterior. **EN 407:2020** Mănuși de protecție și alte echipamente de protecție a mâinilor împotriva riscurilor termice (căldură și/sau incendiu) - Niveluri de protecție:

Răspândire limitată a flăcării:	clasa	X (nivel de performanță de la 1 la 4)
Rezistența la căldura de contact:	clasa	1 (nivel de performanță de la 1 la 4)
Rezistența la căldura de convecție:	clasa	X (nivel de performanță de la 1 la 4)
Rezistența la căldura radiantă:	clasa	X (nivel de performanță de la 1 la 4)
Rezistența la picături mici de metal topit:	clasa	X (nivel de performanță de la 1 la 4)
Rezistența la cantitate mare de metal topit:	clasa	X (nivel de performanță de la 1 la 4)

X1XXXX

X – nu a fost testat, Metoda de testare nu pare a fi adecvată pentru modelul/materialul mănușilor. Nivelurile de protecție se aplică numai produsului complet, cu toate straturile.

Avertisment și precauții: Nu folosiți mănușile în prezenta mașinilor cu mișcare periculoasă, în care lama de tăiere este la mare distanță de mâini. Mănușile nu protejează la tăiere cu lame mobile. Nu folosiți mănușile în apropierea unor surse de aprindere. Nu folosiți mănușile la sudare. Mănușile nu protejează la șocuri electrice. Nu folosiți mănușile la manipularea substanțelor periculoase. Nu folosiți mănușile la contact cu apa. Mănușile nu sunt etanșe. Nu folosiți mănușile la contact cu produse alimentare. Nu folosiți mănușile la contact cu produse care conțin solventi. Nu folosiți mănușile la contact cu produse care conțin solventi. Nu folosiți mănușile la contact cu produse care conțin solventi